




Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

AKI580ZT (80 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Timers

Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte gerechten met de juiste timer instelling en laat je nooit meer wat aanbranden.

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken om de filters te drogen en geurtjes te verwijderen.

Schoonmaakgemak

Vetfilters en eventuele koolstoffilters voor recirculatie zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Specificaties afzuigunit

- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 195 / 510 / 570 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 39 / 64 / 70 dB(A)
- recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 150 / 470 / 535 m³/h (Longlife koolstoffilter HF2026)
- 10 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met wasbare koolstoffilters of plasmafilter
- standaard meegeleverd: uitblaasdeel telescopisch voor afvoer door de achterwand van de kast en set wasbare koolstoffilters

Specificaties inductiekookplaat

- 80 cm breed, past in nismaat 75 x 49 cm
- Light & Slide bediening met centrale slider
- zone linksvoor 21,0 x 19,0 cm – 3000 W
- zone linksachter 21,0 x 19,0 cm – 1850 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm – 1400 W
- zone rechtsachter ø 20,0 cm – 3000 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)

AKI580ZT

- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter)
21,0 x 39,0 – 3700 W
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- speciale functies: warmhouden, aankoken en pauzefunctie

Veiligheid

- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting




Technische Specificaties

- energielabel A+
- aansluitwaarde kookplaat 7400 – 4500 W
- buitenmaten (bxd) 800 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 210 x 750 x 490 mm



AKI580ZT

Optionele accessoires


- HD4003 Naber Prime luchtgeleidingsset
 HD4004 Kanaalset inclusief plasmafilter HF4004
 HF2031 LongLife koolstoffilterset (set van 2 stuks)




Voorbeeld inbouwsituaties




OPTION A



OPTION B



OPTION C



OPTION D

