



Table de cuisson à induction

KI377ZT (77 cm)

Power management

Possibilité de raccorder sur 1 ou 2 phases.

Virtual Pan Support Design

Aide à positionner la casserole pour une utilisation optimale de la puissance de la table de cuisson.

Curseur central

Toutes les zones de cuisson sont commandées à l'aide d'un curseur pratique pour plus de commodité.

Spécifications

- 4 zones de cuisson
- commande centrale marche/arrêt
- possibilité de raccorder sur 1 ou 2 phases*
- avec câble à 5 fils auquel une fiche Perilex peut être fixée (1500 mm)

Facilité d'utilisation

- 10 positions de cuisson (avec fonction boost par zone)
- commande par curseur central
- fonctions de sécurité : limitation du temps de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants, reconnaissance des casseroles
- 4 timers pouvant être utilisés comme minuterie

Spécifications techniques

- dimensions encastrement (hxlxp) 56 x 750 x 490 mm
- dimensions extérieures (lxp) 770 x 520 mm
- puissance de raccordement conseillée 7000 W
- zone avant gauche 8,0 cm - 50 - 2300 W
- zone arrière gauche 18,0 - 50 - 2300 W
- zone avant droite 16,0 cm - 50 - 1500 W
- zone arrière droite 21,0 - 50 - 2600 W

**Dans le cas d'un raccordement monophasé, aucune modification ne doit être effectuée dans le tableau électrique. La puissance des zones de cuisson est alors limitée et 4 zones peuvent être réglées simultanément sur des valeurs maximales variant entre 5 et 7. Si une position supérieure est requise sur une zone de cuisson, la puissance d'une autre zone doit être réduite ou la zone doit être éteinte (voir également le manuel d'utilisation)*

Accessoires optionnels

- HPK401 Casserole avec couvercle en verre
- HPS103B Batterie de cuisine 3 pièces
- HPS204B Batterie de cuisine 4 pièces
- HPS404 Batterie de cuisine 4 pièces avec couvercles en verre