



## Inductiekookplaat

KI377ZT (77 cm)

### Powermanagement

Keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase.

### Virtual Pan Support Design

Helpt bij het positioneren van de pan om optimaal gebruik van het vermogen van de kookplaat te maken.

### Centrale slider

Alle kookzones zijn met een handige slider te bedienen voor extra gebruiksgemak.

### Specificaties

- 4 kookzones
- centrale aan/uit bediening
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase\*
- voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex stekker gemaakt kan worden (1500 mm)

### Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- bediening met centrale slider
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, panherkenning
- 4 timers kunnen gebruikt worden als wekker

### Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 770 x 520 mm
- advies aansluitwaarde 7000 W
- zone linksvoor 18,0 cm - 50 - 2300 W
- zone linksachter 18,0 - 50 - 2300 W
- zone rechtsvoor 16,0 cm - 50 - 1500 W
- zone rechtsachter 21,0 - 50 - 2600 W

*\* Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval wordt het vermogen op de kookzones begrensd en kunnen 4 zones tegelijkertijd op maximale standen gezet worden variërend tussen de 5 en 7. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)*

### Optionele accessoires

- HPK401 Pan met glazen deksel
- HPS103B 3-delige pannenset
- HPS204B 4-delige pannenset
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels

KI377ZT

ETNA®

sinds 1856.