



Hotte pour plafond (90 cm)

CU9054MG blanc

Modèle

- aspiration périphérique
- puissance d'aspiration de l'évacuation (min/max/int) : 310 / 400 / 710 m³/h
- niveau sonore de l'évacuation (min/max/int) : 56 / 62 / 76 dB(A)
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et pour la recirculation (au moyen d'accessoires)
- 2 bandeaux LED variables avec changement de couleur sans paliers (blanc chaud 2900 K - blanc froid 4600 K)

Commande

- commande à distance ou via la taque de cuisson avec fonctionnalité Hob2Hood
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

Connectivité

- fonctions ConnectLife via WiFi (statut, commande à distance, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires, notifications push, FAQ, manuels).
- fonction Hob-2-Hood *: communication avec la taque de cuisson (Synchrostart, -stop et -control, éclairage et positions, témoin de saturation du filtre anti-graisse)

*Spécifications d'application uniquement avec des taques de cuisson ATAG équipées de la fonctionnalité Hob-2-Hood.

Nettoyage

- filtre 2 x 8 couches avec couches supérieures en Inox et 6 couches en aluminium (lavable au lave-vaisselle)

Spécifications techniques

- classe d'efficacité énergétique : A++
- diamètre conduite évacuation à plat : 89 x 220 mm
- puissance de raccordement: 126 W
- couleur RAL : 9016

Particularités

- profondeur 504 mm
- hauteur minimale d'installation seulement 205 mm
- moteur pivotant : évacuation possible dans 2 directions

Accessoires

- RMS8255CU Kit de recirculation avec HF2006
- HF2006 Filtre à charbon LongLife (régénérable)
- HF3003 Filtre à fines particules (1 ans)
- HF4004 Filtre Plasma
- HD2014 Adaptateur HF4004 - canal plat

