



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)

HIDD07471EX zwart glas

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- linksachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- rechtsvoor: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- rechtsachter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid

- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Uitvoering afzuiggedeelte

- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 210 / 430 / 580 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 44 / 63 / 68 dB(A)
- afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int): 210 / 500 / 580 m³/h

Bediening afzuiggedeelte

- Direct Touch Central Slider
- 10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m³/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

Toebehoren

- HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 3 stuks)

Technische specificaties

- ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en gemakkelijke installatie zonder extra kanalen
- zaagmaat (bxd): 560 x 490 mm
- installatiehoogte (h): 235 mm
- buitenmaten (hxbxd) 235 x 700 x 520 mm

Z.O.Z.



- advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A+
- eco stand-by vermogen: 0,5 W

Plasma recirculatie accessoires


- HD2003 Bochtdeel 90 graden
- HF4004 Plasma filter

Accessoires


- HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 3 stuks)
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)




OPTION A



OPTION B



OPTION C



OPTION D

