



## Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (80 cm)

HIDD08471EVX verre noir

### Modèle

- 2 zones Bridge Induction
- verre trempé noir (résistant à l'usure et aux rayures)
- convient pour montage mural ou en îlot
- installation posée ou encastrement plat
- ATAG QuickInstall™

### Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson :
- avant/arrière gauche : 19,0 x 21,0 cm/50 - 3000 W
- avant/arrière droite : 19,0 x 21,0 cm/50 - 3000 W
- en jumelant deux zones de cuisson (avant et arrière), on obtient une grande zone de cuisson Bridge de 21 x 39 cm/50 - 3700 W

### Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, y compris fonction boost sur toutes les zones de cuisson (indication LED)
- reconnaissance automatique des casseroles : lorsque la casserole est posée, la zone s'éclaire et peut être directement réglée
- 4 timers numériques réglables pour chaque zone avec fonction d'arrêt
- fonction pause
- fonction Recall : les réglages pour la cuisson sont faciles à retrouver lorsque la taque de cuisson a été éteinte
- fonction de cuisson (ébullition) automatique

### Sécurité

- commutateur central marche/arrêt
- extinction automatique en cas de surchauffe
- limitation automatique de la durée de cuisson
- indication de chaleur résiduelle par zone
- sécurité enfants
- détection de casserole : pas de casserole, pas de chaleur

### Modèle partie aspiration

- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation
- puissance d'aspiration évacuation (min/max/int) : 210/430/580 m<sup>3</sup>/h
- niveau sonore évacuation (min/max/int) : 44/63/68 dB(A)
- puissance d'aspiration recirculation (HF2021) (min/max/int) : 210/500/580 m<sup>3</sup>/h

### Commande partie aspiration

- Direct Touch Central Slider
- 10 vitesses y compris position intensive (580 m<sup>3</sup>/h)
- position intensive avec retour automatique
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes), durée et puissance de la poursuite de fonctionnement automatique réglables manuellement
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon
- AutoSync : l'aspiration se règle elle-même sur la base de la puissance sélectionnée pour la taque de cuisson

### Facilité de nettoyage partie aspiration

- filtre en aluminium double face (lavable au lave-vaisselle)

### Accessoires

- HF2021 Filtre à charbon LongLife (jeu de 2 pièces)

voir au verso

## Spécifications techniques

- ATAG QuickInstall™ : solution de recirculation intégrée et installation facile sans conduites supplémentaires
- taille de coupe (lxp) : 750 x 490 mm
- hauteur d'installation (h) : 235 mm
- dimensions extérieures (hxlxp) : 235 x 800 x 520 mm
- puissance de raccordement conseillée pour la taque de cuisson + aspiration : 7200 W
- powermanagement disponible pour raccorder sur 1 et 2 phases
- classe d'efficacité énergétique de l'aspiration : A+
- puissance éco en mode veille : 0,5 W

## Accessoires

- HF2021 Filtre à charbon LongLife (jeu de 2 pièces)
- TY2240 Plaque de cuisson Teppan Yaki
- GP2240 Plaque à griller
- BS2535 Plateau à rôtir
- HPS404 Batterie de 4 casseroles avec couvercles en verre
- HPK401 Casserole avec couvercle en verre (Ø 24 cm - 6 l)

## Accessoires de recirculation PlasmaMade

- HD2003 Coude 90 degrés
- HF4003 Filtre PlasmaMade

