



Plaque à induction avec zones flexibles jumelables

KIF6472ZT (70 cm)

Design

Largeur de 70 cm pour plus d'espace pour les casseroles, mais compatible avec une niche de taille standard

Détection de casserole et fonction de déplacement

Lorsque vous placez une casserole sur une zone, les commandes s'activent automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à régler l'intensité de cuisson avec le curseur de cette zone. Si vous déplacez une casserole vers une autre zone, la plaque transfère automatiquement les réglages vers la nouvelle zone. Pratique, non ?

Fonctions supplémentaires

Avec les programmes automatiques pratiques tels que faire fondre, maintenir au chaud, mijoter, griller, frire et porter à ébullition, cuisiner devient encore plus facile et agréable !

ConnectLife

Programmez facilement des minuteries et des programmes automatiques, et trouvez votre recette préférée dans l'application ConnectLife.

Spécifications

- largeur de 70 cm, mais compatible avec une niche standard
- 4 zones de cuisson
- commande par curseur pour chaque zone
- possibilité de raccorder sur 1 ou 2 phases*
- méthode de montage : en saillie

Confort d'utilisation

- 10 réglages de cuisson (y compris la fonction boost par zone)
- commande par curseur pour chaque zone : contrôlez directement la zone souhaitée, sans avoir à la sélectionner au préalable
- détection automatique des casseroles : la plaque reconnaît votre casserole et active automatiquement les commandes de la zone de cuisson correspondante.
- fonction de déplacement de casserole : déplacez votre casserole vers une autre zone de cuisson sans perdre les réglages.
- fonctions supplémentaires: programmes automatiques, fonction pause, fonction de montée en ébullition et fonction de reprise
- fonctions de sécurité : limite de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle, verrouillage enfant et détection de casserole
- minuterie par zone de cuisson et une minuterie supplémentaire pour l'ensemble de la plaque

Spécifications techniques

- | | |
|---|----------------------------------|
| • dimensions d'encastrement (hxlxp): | 50 x 560-562 x 490-492 mm |
| • dimensions extérieures (lxp) | 700 x 520 mm |
| • puissance de raccordement | 7400 / 3680 W |
| • zone avant gauche | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone arrière gauche | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone avant droite | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone arrière droite | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zones jumelées
(avant gauche/arrière gauche) | 390 x 210 mm - 3000 W (3700 W) |

* Avec un raccordement monophasé, aucune modification du tableau électrique n'est nécessaire. Dans ce cas, toutes les zones de cuisson peuvent être réglées simultanément au niveau 6 maximum. Si une puissance plus élevée est souhaitée sur une zone, une autre zone doit d'abord être réduite en puissance ou éteinte (voir également le mode d'emploi).

Accessoires optionnels

- | | |
|---------|--|
| HPK401 | Poêle avec couvercle en verre |
| HPS103B | Ensemble de casseroles 3 pièces |
| HPS204B | Ensemble de casseroles 4 pièces |
| HPS404 | Ensemble de casseroles 4 pièces avec couvercles en verre |
| HPG100 | Plaque grill |
| HPT100 | Teppanyaki |

Code EAN : 8715393397638

AETNA®

depuis 1856.

KIF6472ZT