



## Hotte murale (90 cm)

WS90292IM Graphite

### Exécution

- capacité maximale d'aspiration 760 m<sup>3</sup>/h
- niveau sonore 55 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, HR0005 ou HF4004 à commander séparément
- éclairage 2 x spots LED 1 W

### Commandes

- touch control
- 4 vitesses, dont position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite du fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

### Nettoyage

- 2 filtres en textile avec finition inox (lavables au lave-vaisselle)

### Particularités

- hauteur de suspension de minimum 65 cm au-dessus d'une table de cuisson au gaz, et de minimum 55 cm au-dessus des tables de cuisson à induction et vitrocéramiques

### Spécifications techniques

- classe d'efficacité énergétique : A+
- évacuation Ø 150 - 120 mm
- puissance de raccordement 272 W

### Accessoires

- HF3004 Filtre à odeurs et particules fines  
HF4004 Filtre PlasmaMade  
HR0005 Kit de recirculation mural, filtre à odeurs et particules fines inclus

